

Beissbarth Werkstattausrüstung

Empfohlen von Opel



- Fahrwerkvermessung mit CCD und 3D
- Reifenservice: Montieren und Wuchten
- Klimaservicegeräte für R-134a und R-1234yf

Beissbarth ML TECH+ Kit

Fahrwerkvermessung mit bewährter CCD-Messtechnik

- Modulare, wirtschaftliche Einstiegslösung
- Digitale 20°-CCD Kameras mit ausgereifter Sensortechnik
- Höchst präzise Einstellergebnisse durch Mess- und Wiederholgenauigkeit von ± 2 Winkelminuten
- Permanentes 360° Messfeld durch 8-fache CCD-Messsensorik
- Zeitersparnis bei der Felgenschlagkompensation mittels integriertem Sensor
- Hohe Mobilität durch kabellose Kommunikation
- Mobiler, flexibler Einsatz der Messköpfe an wechselnden Arbeitsplätzen, z.B. auf Bühne und Grube
- Spur- und Sturzanzeige im angehobenen Zustand für bequeme Einstellarbeiten
- Nutzung eigener Hardware (PC, Tablet oder Notebook)
- ASA-Netzwerk Schnittstelle
- Beissbarth OEM Fahrzeug-Solldatenbank mit über 30.000 Fahrzeugtypen



Optional:

- Multi-Fit Spannhalter für eine schnelle und präzise Montage
- Standard- oder Präzisionsdrehplatten

Lieferumfang:

- 4 CCD Messwertaufnehmer mit Ladeadapter (zum Aufhängen und gleichzeitigen Aufladen)
- USB-Adapter für Bluetooth
- DVD mit Software und Solldaten
- CCD-Messbox



Beissbarth Easy 3D WLAN Kit

Zukunftssichere Fahrwerkvermessung mit 3D-Messtechnik

- Schnelle 3D-Technologie mit 12 Kameras für effiziente Fahrwerkvermessung
- Freier Platz vor dem Fahrzeug nutzbar z.B. für Scheinwerfereinstellung bzw. Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen
- Höchst präzise Einstellergebnisse durch Mess- und Wiederholgenauigkeit von ± 2 Winkelminuten
- Dynamisches, integriertes Referenzsystem ermöglicht höhenunabhängige Vermessung und Einstellarbeiten
- Rollende und fahrende Felgenschlagkompensation erspart das Freiheben
- Hohe Mobilität durch kabellose Kommunikation zum PC
- Mobiler, flexibler Einsatz der Messköpfe an wechselnden Arbeitsplätzen, z.B. auf Bühne und Grube
- Einfacher Austausch der Messtafeln da keine Kalibrierung erforderlich
- Nutzung eigener Hardware (PC, Tablet oder Notebook)
- ASA-Netzwerk Schnittstelle
- Beissbarth OEM Fahrzeug-Solldatenbank mit über 30.000 Fahrzeugtypen



Optional:

- Magnethalter für sekundenschnelle Rüstzeiten
- Multi-Fit Spanner für eine schnelle und präzise Montage

Lieferumfang:

- Zwei 3D Messwertaufnehmer
- 4 Messtafeln
- 3D WLAN-Box
- USB-Adapter für WLAN und Bluetooth
- DVD mit Software und Solldaten

Beissbarth Upgrade Easy 3D WLAN

Upgrade Lösung für existierende Easy 3D (Kabelvariante)

Nutzen Sie die Vorteile der WLAN Lösung durch Update der Software und der schnellen Installation der WLAN-Box.

- Die Datenübertragung von Messbox zu PC, Tablet oder Notebook erfolgt parallel über WLAN und Bluetooth
- Nutzung eigener Hardware (PC, Tablet oder Notebook)
- Platzsparend da der Fahrwagen im Werkstattbereich wegfällt
- Flexible Installation der WLAN-Box an Bühne
- Weniger Kabelstrecken, schneller installiert und weniger Hindernisse



Beissbarth MT 847 AD und MT 867 ADPT

Schnelles Wuchten mit Lichtring- und Laserunterstützung

- Räder bis 80 kg
- Raddurchmesser bis 1200 mm
- Felgen bis 24" Breite und 6" – 40" Durchmesser
- Wuchten in nur 6 Sekunden
- Easyfix-Datenarm für präzises Anbringen von Gewichten mit Stop on Top Funktion: Das Rad stoppt automatisch an der richtigen Unwuchtposition
- Reduzierung von Höhen- und Seitenschlägen durch geführte Unwucht-Minimierung (Matchen)
- Verschiedene Auswuchtprogramme für PKWs, Motorräder und Leichtmetallfelgen
- Direkte Auswahl der 3 wichtigsten Auswuchtprogramme (Standard, Alu2 und Alu3), durch Ausziehen der elektronischen Schieblehre, sorgt für Zeitersparnis
- Serienmäßig:
 - LED-Lichtring für vereinfachtes Anbringen der Kleb-
gewichte (Felge wird von innen beleuchtet)
 - 3 verschiedene Laserpositionen ermöglichen die
komfortable Gewichtspositionierung
- Platzsparendes und ergonomisches Design mit einfach zu
bedienenden Instrumenten
- USB-Schnittstelle



MT 847 AD



MT 867 ADPT

MT 867 ADPT

- 19" TFT Monitor
- Pneumatischer Flansch

Beissbarth MT 857 DT

Präzises Wuchten bei einfacher Handhabung

- Räder bis 70 kg
- Raddurchmesser bis 1200 mm
- Felgen bis 24" Breite und 6" – 40" Durchmesser
- Wuchten in nur 8 Sekunden
- 19" TFT Monitor
- Easyfit-Messarm ermöglicht die automatische Messung des Raddurchmessers und -abstands sowie die einfache Positionierung der Gewichte
- Reduzierung von Höhen- und Seitenschlägen durch geführte Unwucht-Minimierung (Matchen)
- Verschiedene Auswuchtprogramme für PKWs, Motorräder und Leichtmetallfelgen
- Direkte Auswahl der 3 wichtigsten Auswuchtprogramme (Standard, Alu2 und Alu3), durch Ausziehen der elektronischen Schieblehre, sorgt für Zeitersparnis
- Folientastatur zur Dateneingabe und Funktionssteuerung
- Einfach umrüstbar auf Schwenkbolzen- und Motorradflansche
- Fußpedal-Bremse zur präzisen Fixierung beim Radaufspannen oder -auswuchten

Optional:

- Externer Arm zur Messung der Radbreite



MT 857 DT

Beissbarth MS 630 V6 und MS 650 V6

Reifenmontiergerät mit neuem Reifenabdrücker ErgoControl

- Wdk zertifiziert
- Für Felgen aller PKW- und LLKW-Typen
- Neuer Reifenabdrücker **ErgoControl**:
 - Ergonomische Arbeitsposition schützt nachhaltig den Rücken
 - Bequeme Steuerung über den Abdrückhebel schont den Arm des Bedienpersonals
 - Intuitive und leichte Bedienung: Die Bewegungen des Montagefingers können mit einem Finger gesteuert werden.
- Verbesserter Schutz von Felgen und Reifen: Die einfache Hebelsteuerung ermöglicht ein Maximum an Feinfühligkeit und eine präzise Steuerung
- 2-fach verstellbarer Reifenabdrücker
- Neue, anwenderfreundliche Assistenz-Säule
 - Anwenderfreundlich: Die hohe Positionierung des Gelenkarms erleichtert die Arbeiten am Reifenwulst
 - Bequem zu erreichende Bedieneinheit
- Zwei unabhängige Druckpunkte
- Arretierung des Horizontalarms in der gewünschten Arbeitsposition
- Pneumatisch betrieben
- Innovativer **G-Frame** sorgt für Robustheit und Stabilität
- Die Kombination aus G-Frame Design und der pneumatischen Arretierung des Montagearms sorgt für einen reifen- und felgenschonenden Montievorgang
- Felgeninnenspannung für Stahlfelgen ohne Abnahme des Kunststoffschutzes
- Sicherheitsabweiser an den Zylindern des Spanntellers („Yellow fin“)
- Drehteller mit zwei Geschwindigkeiten (Pedalsteuerung)
- Adaptive Kraft- und Drehgeschwindigkeitsregelung: eine spezielle Elektronik sorgt automatisch für ein höheres Drehmoment und einen sanften Anlauf (bei 230-V-Variante)



MS 630 V6

MS 630 V6

- Felgenaußenspannung: 10" – 22"
- Raddurchmesser: max. 1100 mm
- Felgenbreite: bis 12,5"



MS 650 V6

MS 650 V6

- Felgenaußenspannung: 12" – 28"
- Raddurchmesser: max. 1200 mm
- Felgenbreite: bis 15"

Beissbarth BAC 4000a und BAC 5000yf

Vollautomatische Klimaservicegeräte mit optionalem Spülkit

Vollautomatik:

- Absaugfunktion
- Vakuumierung
- Dichtigkeitsprüfung
- Ablass nicht kondensierbarer Gase
- Frischöleinspritzung
- Kontrastmitteleinspritzung
- Kältemittelbefüllung

Top Qualität:

- Die Genauigkeit bei der Absaug- und Spülfunktion wird mit ± 15 Gramm spezifiziert
- 2 separate Frischölkreisläufe für PAG- und POE-Öle, um auch Hybridfahrzeuge warten zu können
- Getrennte Einspritzung von UV-Lecksuchadditiv und Schmierstoffen

Weitere Eigenschaften:

- Schlauchentleerung
- Interne Luftstromregelung
- Windows Embedded CE
- Zweistufige Hochleistungsvakuumpumpe mit einem Fördervolumen von 170 l/min
- Integrierter Drucker für detaillierte Berichte
- Spülfunktion (Spülkit optional)



Gerät mit montiertem Spülkit

BAC 4000a

- Kältemittel: R-134a
- Entspricht SAE J2788 Standard



BAC 5000yf

BAC 5000yf

- Kältemittel: R-1234yf
- Entspricht SAE J2843 Standard
- Integrierter Kältemittel-Identifizierer